

PS 104 PS 204

- 24 Volt Netzteil zur Versorgung von Licht-Technik Geräten mit integrierter 6-fach DMX 512 Splittbox.
Power supply 24 Volt DC to control Licht-Technik products with integrated 6-way DMX 512 splitter.
- Galvanisch getrennte DMX 512 Ein- und Ausgänge; elektronisch verstärkt.
Opto-isolated inputs and outputs; outputs electronically boosted.
- Modernste Schaltnetzteile für höchstmögliche Sicherheit und Lebensdauer.
UL/cUL 1950, UL 508, CE.
High quality switchmode power supply for a maximum security and lifetime. UL/cUL 1950, UL 508, CE.



19" VERSION

- Automatische Eingangsspannungsumschaltung 100 - 120 V AC oder 220 - 240 V AC; 50/60 Hz.
Universal input 100 - 120 V AC or 220 - 240 V AC; 50/60 Hz.
- Integrierte Lüftersteuerung mit Temperatursensor.
Temperature controlled fan.
- CE zertifiziert
CE certified

Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Nennspannung: | AC 110/230V/50/60 Hz |
| Zul. Umgebungtemp.: | 0..40 °C |
| Ausgangsspannung: | 24 V DC |
| Max. Ausgangsleistung: | PS-104: 10A PS-204: 20A |
| Absicherung: | elektronische Lastbegrenzung |
| Schutzart: | IP 20 |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | PS-104: 3,8 kg PS-204: 6,7 kg |
| Maße: | PS-104: 27 x 20 x 16 cm PS-204: 37 x 20 x 16 cm |

| | |
|---------------------------|--|
| Steckerbelegung: | |
| OUT1..4: | 4pol. XLR Buchse, Goldkontakte |
| PIN 1 | 0 V |
| PIN 2 | Data - |
| PIN 3 | Data + |
| PIN 4 | +24 V DC |
| Gehäuse | Gesamtschirm |
| Anschlußkabel (optional): | 2 x 1 ² + 2 x 0,25 ² verdreht, 110 Ohm Wellenwiderstand, geschirmt; Gesamtschirm |
| DMX-Powerleitung: | max. Kabellänge: 80 m |

| | |
|---------------------------|---|
| DMX-IN: | 5pol. XLR Stecker, Goldkontakte |
| DMX-OUT/OUT 1: | 5pol. XLR Buchse, Goldkontakte |
| PIN 1 | Schirm |
| PIN 2 | Data - |
| PIN 3 | Data + |
| PIN 4 | |
| PIN 5 | |
| Anschlußkabel (optional): | 2 x 2 x 0,25 ² verdreht, 110 Ohm Wellenwiderstand, Schirm |
| DMX-Dataleitung: | max. Kabellänge: 200 m |

Technical data

| | |
|----------------------|--|
| power requirements: | AC 110/230V/50/60 Hz |
| max. temperature: | 0..40 °C |
| output voltage: | 24 V DC |
| max. output current: | PS-104: 10A PS-204: 20A |
| fuses: | electronic power limiter |
| protection: | IP 20 |
| colour: | black |
| weight: | PS-104: 3,8 kg PS-204: 6,7 kg |
| dimensions: | PS-104: 27 x 20 x 16 cm PS-204: 37 x 20 x 16 cm |

| | |
|-------------------|--|
| Connectors: | |
| OUT1..4: | 4pol. XLR female |
| PIN 1 | 0 V |
| PIN 2 | Data - |
| PIN 3 | Data + |
| PIN 4 | +24 V DC |
| housing | main screen |
| cable (optional): | 2 x 1 ² + 2 x 0,25 ² twisted, 110 Ohm, screened; main screen |
| DMX-Powerleitung: | max cable length: 80 m |

| | |
|-------------------|--|
| DMX-IN: | 5pol. XLR male |
| DMX-OUT/OUT 1 | 5pol. XLR female |
| PIN 1 | screen |
| PIN 2 | Data - |
| PIN 3 | Data + |
| PIN 4 | not assigned |
| PIN 5 | not assigned |
| cable (optional): | 2 x 2 x 0,25 ² twisted, 110 Ohm, main screen |
| DMX-Dataleitung: | max. cable length: 200 m |