



- Motorisch betriebene Verdunklungsblende aus stabiler Aluminiumkonstruktion; mit verstellbaren Lampenhaltern.
Motordriven dimmer shutter. Stable aluminium construction with adjustable lampholders.
- Flash Speed min.: 0,25 sec.
Flash speed min.: 0,25 sec.
- Kanäle für Position und Geschwindigkeit einzeln, oder aufsteigend einstellbar.
Channels for position and speed individually, or ascending adjustable.
- LCD Display zum einfachen Konfigurieren des Gerätes.
LCD display for simply configuring of the device.
- CE zertifiziert
CE certified



Technische Daten

Spannungsversorgung:	24 Volt DC; max. 0,5 A
Ansteuerung:	DMX 512 USITT 1990
Zul. Umgebungstemp.:	0..40 °C
Schutzart:	IP 20
Farbe:	schwarz, silber
Gewicht:	SH 200 II: 2,5 kg SH 250 II: 3,2 kg
Maße:	SH 200 II: 32 x 34 x 5 cm SH 250 II: 37 x 40 x 7 cm

Technical data

power requirements:	24 Volt DC; max. 0,5 A
control:	DMX 512 USITT 1990
temperature range:	0..40 °C
protection:	IP 20
colour:	black, silver
weight:	SH 200 II: 2,5 kg SH 250 II: 3,2 kg
dimensions:	SH 200 II: 32 x 34 x 5 cm SH 250 II: 37 x 40 x 7 cm