

MT-250 / MT-300 / MT-350 / MT-430 / MT-500

- 4-Flügelator aus Aluminium mit integrierten Antrieben zur Steuerung aller vier Torflügel und der Tordrehung.
4-leaf rotating barndoor for studio and theatre applications. Housings are made of high density aluminum.
- Antrieb der Tordrehung mit innenliegendem Anschlußkabel.
Wiring to the rotating parts is incorporated into the barndoor.
- Geräuscharme Ausführung mit gekapselten Antrieben.
Encapsulated power modules for all 5 axis to avoid noise and to prevent dust intrusion.
- Alle Antriebe mit integrierter Rutschkupplung für höchste Sicherheit.
All axis with build in friction clutches and electronic torque limiters for maximum security.
- Montage des Tores direkt im normalen Filtereinschub des Scheinwerfers.
The motorized barndoor can be mounted directly into the standard barndoor holder of the lamp.
- Steuerung durch den Licht-Technik Motorbügel über mehrpoligen Steckverbinder.
Controlled via Licht-Technik motor yoke (multipin connector).
- CE zertifiziert
CE certified



Technische Daten / Technical data

Spannungsversorgung / power:	24 V DC, max. 3 A
Ansteuerung / control:	Motorbügel / yoke; 8 Bit; 5 channel
Schwenkbereich Flügel / turning range leaf:	1° 130°
Drehbereich / range rotation:	1° 182°
Geschwindigkeit / speed:	max. 10°/sec
Wiederholgenauigkeit / memory precision:	< 0,5°

Gewicht / weight:

MT-250 (bis 200 mm Linse / up to 200 mm lens):	5,7 kg
MT-300 (bis 250 mm Linse / up to 250 mm lens):	6,0 kg
MT-350 (bis 300 mm Linse / up to 300 mm lens):	6,9 kg
MT-430 (bis 350 mm Linse / up to 350 mm lens):	7,5 kg
MT-500 (bis 450 mm Linse / up to 450 mm lens):	9,5 kg