

# LT Pilot

## Funkfernsteuerung für Licht-Technik Motorbügel *Radio remote control for Licht-Technik motoryokes*

- Steuerung von bis zu 4 Motorbügeln oder Click and Move Systemen inklusive Fokus und Dimmer
- *Control up to 4 motoryokes or Click and Move systems inclusive Focus and dimmer unit*
- Reichweite bis 250m (Freies Feld)
- *Maximum distance up to 250m/820 feet (line of sight)*
- Zugelassen in der europäischen Union
- *Licensed european union wide*
- Batterie- oder Akkubetrieb (Sender), 5 Stunden Dauerbetrieb
- *Battery- or Accu powered (Transmitter). 5 hours uninterrupted duty.*
- Sender jederzeit ausschaltbar, dadurch Verlängerung der Laufzeit
- *Transmitter can be switched off at any time. This increases the duration.*
- Optionales Verlegen einer Reserveleitung möglich
- *A spare line can be optionally used*
- Bringt Sicherheit, Zeit- und Kostenersparnis
- *Increases safety. Time- and costsaver*
- Einfache Handhabung
- *Easy handling*
- Anschluss und Steuerung auch von anderen DMX-Effektgeräten wie Nebel- und Windmaschinen
- *Any other DMX-devices like fog- and windmachines can be plugged and controlled*



### Technische Daten

#### Maße und Gewichte:

Sender: (L x B x T) 260mm x 85mm x 33mm 0,5kg  
mit Antenne, Accus und Batterien

Empfänger: (L x B x T) 155mm x 140mm x 130mm 0,75kg  
mit Antenne und Befestigungszapfen

#### Power:

Sender: 2 x Mignon (AA-Zellen), max 0,75W  
2000mAh NiMh Akkus Dauerbetrieb 5Std.

Empfänger: 24VDC, max 1W

#### Funkstrecke:

Sendeleistung: 10 mW (+10 dBm)  
Frequenz: 434 MHz, ISM Band  
Reichweite: 250 m (freies Feld)

SRD class 1e Gerät:

Sendet 10% der Zeit, 10% duty cycle

Entspricht der CEPT 70-03E Empfehlung

Europaweit zugelassen nach ETS-300-220-3 & R&TTE

### Technical data

#### Weight and dimensions:

Transmitter: (L x W x D) 260 mm x 85mm x 33mm 0,5kg  
(L x W x D) 10,3in x 3,3in x 1,3in 1,1p

with antenna, batteries and fastening spigot  
receiver: (L x W x T) 155 mm x 140 mm x 130 mm 0,75kg  
(L x W x D) 6,1in x 5,5in x 5,1in 1,65p  
with antenna and fastening spigot

#### Power:

Transmitter: 2 x Mignon (AA-cells), max 0,75W  
2000mAh NiMh Accus, uninterrupted duty 5 h.

Receiver: 24VDC max 1W

#### Radio:

Radio power output: 10 mW (+10 dBm)  
Frequency: 434 MHz, ISM band  
Maximum distance: 250m / 820 feet (line of sight)

SRD class 1e device:

10% of the time transmitting, 10% duty cycle

Complies with CEPT 70-03E recommendation

Licensed in the european union. ETS-300-220-3 & R&TTE standard.

